



PRELIMINARY

一般情報

ColorSource Fresnel V (カラーソース フレネル ブイ) は、今までの ETC 製品のクオリティを基に高品質は維持しつつ、お求め易い価格を実現した LED 照明器具です。レッド、グリーン、ブルー、インディゴ、ライムの 5 色カラーミックスを採用したことで、ソフトなパステルカラーと大胆なビビットカラーを提供します。モーターによる 13°~44° のズームは、DMX または器具の背面から直接コントロール可能です。Multiverse® テクノロジーによるワイヤレス DMX/RDM コントロール、モバイルデバイスからの NFC 設定、次世代レベルの輝度を備えたカラーソースフレネル V は、究極のウォッシュライトテクノロジーを提供します。

主な設置場所

- ・ 劇場
- ・ 商業施設
- ・ 学校
- ・ 展示会場
- ・ 会議室
- ・ ホテル
- ・ ライブハウスやクラブ
- ・ カフェ
- ・ その他

機能

- ・ 5 色のカラーミキシング (レッド、グリーン、ブルー、インディゴ、ライム)
- ・ モーターライザ 13-44 度ズーム、DMX および手動コントロール可能
- ・ シンプルな 7 セグメントディスプレイ
- ・ パワコン (電源) TRUE1®TOP コネクタ イン&スルー
- ・ DMX/RDM イン&スルー (5 ピン XLR コネクタ)
- ・ Multiverse ワイヤレス DMX/RDM
- ・ NFC (近距離無線通信) 機能
- ・ LED ドループ現象補正
- ・ 光学的キャリブレーション
- ・ ツアーにも適した頑丈なアルミニウム製筐体

モデル

ColorSource Fresnel V

モデル	品名
CSFRESVMV	カラーソース フレネル V ・ Multiverse 機能対応

カラーオプション：ブラック、ホワイト、シルバー、カスタムカラー

購入時の付属品

- ・ 平行 3P コネクター付き 1.5 m パワコン TRUE1 TOP ケーブル
- ・ ダボ、落下防止ワイヤー

電源ジャンパーケーブル (別売品)

灯具と灯具を連結して電源を供給するためのケーブルです。

型番	説明
FDPJ-002	LED パワコン TRUE1 TOP 2m 電源ジャンパーケーブル 両端共にコネクター
※ 別売品として 2/3/5/7.5/10m もお選び頂けます。	

電源ケーブル (付属品 / 別売品)

灯具に電源を供給するためのケーブルです。

1.5m 長 1 本は本体に付属しています。

型番	説明
FDDP-002	LED 電源ケーブル 2m アース付き平行~パワコン
※ 別売品として 2/3/5/7.5/10m もお選び頂けます。 ※ コネクタ変更は剣プロダクションサービスまでお問合せ下さい。	



仕様

LED

LED 詳細	44 Lumileds LUXEON® C LEDs
最大出力	5,330 ルーメン
1W あたりの出力	36 ルーメン
LED 寿命	54,000 時間 (出力が 70%へ低下するまでの推定時間)

カラー

搭載 LED カラー	レッド、グリーン、ブルー、インディゴ、ライム
色温度	可変 (カラーミキシングによる)
キャリブレーション	済み
レッドシフト機能	無し

オプティカル

照射角度	13° -44°ズーム
アイリスゲートサイズ	無し
アクセサリスロット / 色枠サイズ	190 mm (7.48 in) 角
ゴボ装着	不可
フリッカ制御 PWM 周波 W 数	5,000 Hz (デフォルト) 25,000 Hz (RDM で設定可能)

コントロール

DMX コネクター	5 ピン XLR コネクター
プロトコル	DMX-512/ RDM
DMX モード	4 モード (P.6 参照)
RDM	対応
ユーザーインターフェイス	・7セグメントディスプレイ ・3 ボタン ・4 エンコーダー
スタンドアローン操作	可能
- プリセット再生	12 種類
- シーケンス再生	5 種類
- エフェクト	なし
- 複数器具間での マスター / スレーブ動作	可能
備考	15 ビット 仮想調光エンジン

ワイヤレス

バンド	2.400-2.480GHz
範囲	屋内 100m、見通し 500m(条件あり)
最大受信機	DMX: 制限なし RDM: 使用するトランスミッターによる Multiverse SHoW Baby®: 585 Multiverse Transmitter: 5,000
ブロードキャストパワー	100mW

電気仕様

定格電圧	100V-240VAC 50/60Hz
電源コネクター	パワコン TRUE1 TOP イン / スルー
突入電流	55A (最初の半サイクル 120V 時)
接続可能台数	・1 回路あたり最大 7 台 (20A 純直回路または ETC 製 R20 モジュール使用時) ・パワコン TRUE1 TOP イン / スルー経由で接続した場合 最大 6 台 (15A) (定格電圧 100V 時に限ります。電圧が 100V 以下に 低下している場合は、これらの台数は該当しません。)

消費電力

モデル	電圧	電流	消費電力
カラーソース フレネル	100V	1.52A (0.1A) [※]	149.5W (6.09W) [※]

※待機時の値

温度

周囲温度	0 - 40°C
ファン	あり (マニュアルコントロール可)
ドループ現象補正	あり
dB 範囲 (ノイズ)	未定
BTUs / 時間 (熱量)	508 (120V 時)

構造

ボディ	頑丈なダイキャストアルミニウム
ボディカラー	標準: ブラック 特注: ホワイト、シルバー、カスタムカラー
保護等級	IP20(室内標準規格)
器具重量	6.24 kg (アクセサリは含まず)

取り扱い注意事項

- ※調光回路での使用不可。非調光の直電源をご使用ください。
- ※本製品への電気の安定供給を維持するため、他の器具 (モーター機、発熱機器など) との併用は避け、必ず専用回路・コンセントをご使用ください。
- ※長時間使用する場合、出力は 80% 以下でご使用ください。ファン搭載灯具の場合はファン機能が作動しているかを確認してください。
- ※この灯具は周囲の温度が最大 40°C の環境で使用することを想定して設計されていますが、灯具の周りには十分な通気環境が必要です。密閉された環境で使用しないでください。

PRELIMINARY

アクセサリ

フィクチャーアクセサリ

型番	説明
400CC	ハンガー
400SC	落下防止ワイヤー (付属品)
407CF	7.5 in 色枠
CTY-2488	7.5 in バンドア 4 枚羽
CTY-2568	7.5 in バンドア 8 枚羽
CTY-2485	7.5 in エッグクレートルーバー
CTY-2481	7.5 in ショートトップハット (深さ 3 in)
CTY-2480	7.5 in トップハット (深さ 6 in)
CTY-2482	7.5 in ハーフトップハット (深さ 6 in)
CTY-2482S	7.5 in ショートハーフトップハット (深さ 3in)
CTY-2492	7.5 in ラウンドハーフトップハット (深さ 6in)

※ソースフォー PAR 用アクセサリ (7.5in) と互換性有。

※ダボと落下防止ワイヤーが付属します。

※トップハット、ハーフハットは、積重可能な CITY THEATRICAL 製 Stackers を推奨します。

マルチバース

型番	説明
CTY-5903	Multiverse Node 2.4GHz ※
CTY-5911	Multiverse Transmitter 2.4GHz ※

※ [Multiverse Node]

マルチバースシステムを構成するワイヤレス DMX ノードです。

送信機、受信機のどちらとしても利用することができ、シンプルに 1 ユニバース分のワイヤレス DMX システムを構築可能ですが、複数ユニバースのシステムの受信機として使うことも可能です。

※ [Multiverse Transmitter]

sACN や Art-Net などの入力に対応し、最大 10 ユニバースまでの送信が可能なワイヤレス DMX デバイスです。

City Theatrical の DMXcat アプリをダウンロードしたスマートフォンなどから Bluetooth 経由で設定が可能です。

LED 照明器具について

すべての LED 光源は、使用時間の経過と共に色ずれや出力低下が生じます。熱や周囲温度など、使用状況によって LED の出力は変化します。LED 製品の B50、L70 規格に基づき、標準的な取扱いをしたと仮定した場合、カラーソースフレネル V は使用開始から約 54,000 時間経過後に、ご購入時には 100% だった出力が 70% 程度の出力に減少します。また、各色の LED は、それぞれ異なった点灯時間、異なった出力レベルで使用する事がある為、結果的に各 LED 灯具のカラーパフォーマンスに微妙な変化をもたらす事があります。よって使用時間の経過と共にプリセットやキューのプログラム調整が必要になる場合がございます。

保証

交換パーツ	5 年
LED 素子	10 年
別途料金：配送料・技術料・修理代機料 (無償保証規定に準ずる)	



製品の特徴



RGBIL カラーミキシング

独自の5色のLEDはインディゴとライムを含むことで光のスペクトラムを広げ豊かで深みのある色の表現を可能にしました。



ワイヤレス制御



Multiverseは最大10ユニバースでDMX/RDMのワイヤレス制御が可能です。ETCのSetLightアプリを使用し、NFCにタッチするだけで器具の設定が可能になりました。



モータライズドズーム

DMXを介し3°~44°のズームをコントロール可能。または、器具背面で手動でもズームコントロールしピントを合わせたりすることもできます。

色彩情報




PRELIMINARY

配光データ

ColorSource Fresnel V Spot

モデル	度数	カンデラ	フィールドルーメン	ビームルーメン	消費電力	ワットあたりルーメン
Full On	13	86,166	4,248	2,041	149	28.5
3200K	13	77,172	3,756	1,803	117.2	32
5600K	13	76,845	3,741	1,795	131	28.6



PRELIMINARY

投光距離 (d)	10ft 3.0m	15ft 4.6m	20ft 6.1m	30ft 9.1m	293.5 ft 89.5m
照射径 Field Diameter	4.0ft 1.2m	6.0ft 1.8m	8.1ft 2.5m	12.1ft 3.7m	—
照度 (fc)	862	383	215	96	1
照度 (lux)	9,275	4,122	2,319	1,031	10.76

照射径算出方法 : field diameter = 投光距離 × 0.403


beam diameter = 投光距離 × 0.228

変換方法 : フィート = メートル × 3.2808

照度 Lux = fc (フットカンデラ) × 10.76

ColorSource Fresnel V Mid

モデル	度数	カンデラ	フィールドルーメン	ビームルーメン	消費電力	ワットあたりルーメン
Full On	22	38,530	4,981	2,781	149	33.4
3200K	22	34,508	4,404	2,456	117.2	37.6
5600K	22	34,362	4,387	2,446	131	33.5



投光距離 (d)	10ft 3.0m	15ft 4.6m	20ft 6.1m	30ft 9.1m	196.3 ft 59.8m
照射径 Field Diameter	6.4ft 1.9m	9.5ft 2.9m	12.7ft 3.9m	19.1ft 5.8m	—
照度 (fc)	385	171	215	96	1
照度 (lux)	4,147	1,843	1,037	461	10.76

照射径算出方法 : field diameter = 投光距離 × 0.635

beam diameter = 投光距離 × 0.392


変換方法 : フィート = メートル × 3.2808

照度 Lux = fc (フットカンデラ) × 10.76

配光データ

ColorSource Fresnel V Flood

モデル	度数	カンデラ	フィールドルーメン	ビームルーメン	消費電力	ワットあたりルーメン
Full On	44	11,602	5,330	3,757	149	35.8
3200K	44	10,391	4,713	3,318	117.2	40.2
5600K	44	10,347	4,694	3,305	131	35.8



投光距離 (d)	10ft 3.0m	15ft 4.6m	20ft 6.1m	30ft 9.1m	2107.7 ft 32.8m
照射径 Field Diameter	11.2ft 13.4m	16.8ft 5.1m	22.4ft 6.8m	33.6ft 10.2m	—
照度 (fc)	116	52	29	13	1
照度 (lux)	1,249	555	312	139	10.76

PRELIMINARY

照射径算出方法 : field diameter = 投光距離 × 1.120
 beam diameter = 投光距離 × 0.810
 変換方法 : フィート = メートル × 3.2808
 照度 Lux = fc (フットカンデラ) × 10.76

追加情報

DMX モード	DMX チャンネル	チャンネル割り当て	備考
Stn (Standard モード)	7	1 - インテンシティー 2 - レッド 3 - グリーン 4 - ブルー 5 - ストロボ 6 - ズーム 7 - ファン	インディゴ、ライムは自動で制御されます。
RGB	4	1 - レッド 2 - グリーン 3 - ブルー 4 - ズーム	
1ch	1	1 - インテンシティー	プリセット 1 のインテンシティーを制御します。
Direct	9	1 - インテンシティー 2 - レッド 3 - グリーン 4 - ブルー 5 - インディゴ 6 - ライム 7 - ストロボ 8 - ズーム 9 - ファン	

寸法




機種	高さ (H)	横幅 (W)	奥行き (D)
カラーソース フレネルV	33 9mm	321 mm	611 mm

※取り付け金具の大きさは含みません。

重量

機種	重量	梱包重量
シャッターバレル有	6.24 kg	8.62 kg

※取り付け金具の重量は含みません。



PRELIMINARY



株式会社 剣プロダクションサービス
 〒223-0057
 横浜市港北区新羽町1166
 TEL:045-547-2288 FAX:045-547-2221
 Web: www.kenpro-inc.com



@ken_pro85