













DataTrack 用 ETC 機材 灯具比較一覧表

灯具名	Source Four Mini LED		Irideon FPZ		Irideon WLZ		D22				
機種名		 Gallery ギャラリータイプ		 Gallery ギャラリータイプ		 Gallery ギャラリータイプ					
特徴	従来型 SourceFour の 1/10 サイズの可愛いミニタイプでありながら機能はそのまま。 CRI 値 (演色性) : 80	左記の通常タイプよりも演色性の高いギャラリータイプ。(その分、照度は少しダウン) CRI 値 (演色性) : 90	ズームレンズや回転式シャッターパレルを内蔵したコンパクトな LED スポット。 CRI 値 (演色性) : 80	左記の通常タイプよりも演色性の高いギャラリータイプ。(その分、照度は少しダウン) CRI 値 (演色性) : 90	ズームレンズを内蔵し、最高品質のビームを提供する LED ウォッシュ。 CRI 値 (演色性) : 80	左記の通常タイプよりも演色性の高いギャラリータイプ。(その分、照度は少しダウン) CRI 値 (演色性) : 90	カラー 6 色にホワイト LED を追加したことで、明るさと幅広いスペクトルのバランスが取れたモデル	主に「白色光」を必要とする現場に最適 * Studio HD のみ色温度可変			
LED 素子	Cree XLamp® MT-G2 EasyWhite® LED		Cree XLamp® MT-G2 EasyWhite® LED		Cree XLamp® MT-G2 EasyWhite® LED		22 LUXEON® Rebel LED				
内蔵 LED カラー	○ White		○ White		○ White		● Red ● Amber ● Green ● Cyan ● Blue ● Indigo ○ White	● Red ● Amber ● Green/Cyan ● Blue ○ Warm White ○ Cool White	○ Cool White	○ Warm White	
最大出力	490 ルーメン * 26° レンズ装着時	376 ルーメン * 26° レンズ装着時	836 ルーメン * フォーカス、ミドル時	721 ルーメン * フォーカス、ミドル時	1,161 ルーメン * フォーカス、ワイド時	906 ルーメン * フォーカス、ワイド時	1,681 ルーメン	1,731 ルーメン	2,722 ルーメン	2,210 ルーメン	
消費電力	14W		24W		24W		56.8W				
色温度	3000K * 追加オプションで 4000K or 5000K に変更可能	3000K * 追加オプションで 2700K に変更可能	3000K * 追加オプションで 4000K or 5000K に変更可能	3000K * 追加オプションで 2700K に変更可能	3000K * 追加オプションで 4000K or 5000K に変更可能	3000K * 追加オプションで 2700K に変更可能	2700 ~ 5600K		5600K	3000K	
Red Shift 機能*	×		×		×		○		×		
ZOOM 機能	×		○ (手動 25-50°)		○ (手動 9-78°)		×				
チャンネル数	No DMX * 調光 (位相) させる場合、調光盤とのマッチングテストが必要。ETC 盤の場合、滑らかな調光を行うには 1 回路に対し、最低でも 6 台設置する必要あり		1ch * スタンドアローン操作も可		1ch * スタンドアローン操作も可		MAX : 9ch MIN : 3ch		MAX : 2ch MIN : 1ch		
レンズサイズ	2,75 in		2.6 in		2.72 in		5.5 in				
本体サイズ	高さ : 133mm 横幅 : 133mm 奥行 : 226 ~ 246mm		高さ : 132mm 横幅 : 132mm 奥行 : 283mm		高さ : 85mm 横幅 : 115mm 奥行 : 171mm		高さ : 155mm 横幅 : 196mm 奥行 : 208mm				
本体重量	1.1 kg		1.93 kg		1.47 kg		3.13 kg				