



## 特徴

Eos Ti、Eos、Gio コントロール・システム用オプション・プロセッサである Eos RPU3 は、メイン/バックアップ又はスタンドアローン・コントローラとしても使用が可能です。

## 機能

- ・ 4,096 から 32,768 出力 / パラメータ  
1,024、2,048 又は 4,096 毎にアップグレードが可能
- ・ 16,000 コントロール・チャンネル
- ・ 12 ユーザー設定
- ・ パーティション・コントロール
- ・ 全ての Eos アプリケーション・プログラミング機能へのアクセス
- ・ ユーザーがプログラム可能な 20 個のフロント・パネル・ボタン
- ・ プライマリ、バックアップ、クライアント、又はオフライン・モードで使用可能
- ・ 前面パネルに 6 つの LED ステータス・インディケータ
- ・ 2U 19 インチ、ラック・マウント筐体

## インターフェイス

- ・ AC 入力 100 - 240V 50/60 Hz
- ・ イーサネット (2 ポート) 802.3af 準拠 PSE
- ・ ETC Net2、Net3(ACN)、及び Artnet、Avab UDP 出力プロトコル
- ・ DisplayPort x 3 (DVI モニタ画面 x 3 台 (推奨解像度 1280x1024 以上) タッチスクリーン対応)
- ・ DMX/RDM ポート x 2
- ・ トリガー接点 (D-Sub)
- ・ USB ポート x 7
- ・ レディオ・フォーカス・リモート (RFR)
- ・ ゲートウェイを介し MIDI タイム・コード、ショー・コントロール
- ・ OSC 送信 / 受信
- ・ UDP 送信 / 受信
- ・ MIDI イン / アウト (MIDI タイム・コード、ショー・コントロール)
- ・ ゲートウェイを介し SMPTE タイムコード
- ・ ゲートウェイを介し 12 アナログ入力、12 SPDT 接点出力、RS-232

## 商品情報

### Eos リモート・プロセッサ・ユニット

モデル	内容
Eos RPU3 - 4K	Eos リモート・プロセッサ・ユニット、4,096 出力
Eos RPU3 1000 Up	1,024 出力アップグレード
Eos RPU3 2000 Up	2,028 出力アップグレード
Eos RPU3 4000 Up	4,096 出力アップグレード

### Eos リモート・プロセッサ・ユニット・アクセサリ

モデル	内容
FADW 2x10	フェーダー・ウィング - 2x10
FADW 2x20	フェーダー・ウィング - 2x20
Eos PGW	Eos プログラミング・ウィング
Eos MFW 20	Eos モータライズ・フェーダー・ウィング 20
Eos MFW 10	Eos モータライズ・フェーダー・ウィング 10

I/O ゲートウェイの、ETC Net3 製品群を参照して下さい。

### 付属アクセサリ

- ・ 3 ボタン・スクロール・マウス / マウス・パッド
- ・ キーボード
- ・ DisplayPort-DVI アダプタ x 3

寸法 / 重量

Eos RPU 寸法

モデル	高さ	幅	奥行き
	mm	mm	mm
Eos RPU3 -4K	89	436	345

Eos RPU3 重量

モデル	重さ
	Kg
Eos RPU3 - 4K	10.21

